

(گرگیری از آسفالت / بتن)

مشخصات کلی

عنوان پروژه: کارفرما:

محل پروژه:

نام پیمانکار:	نام مهندسین مشاور:
تلفن تماس:	تلفن تماس:
نام و نام خانوادگی / مهر و امضا:	نام و نام خانوادگی ناظر / مهر و امضا:

عملیات آسفالتی

نوع لایه آسفالتی:	☐ توپکا	☐ بیندر	☐ سایر
تعداد لایه:			
کیلومتر (موقعیت):	از الی	از الی	از الی
انتخاب پارامترهای مورد نیاز: ☐ درصد تراکم نسبی ☐ تعیین ضخامت ☐ درصد قیر ☐ شیت کامل آسفالت گرم			

عملیات بتنی

نوع سازه	تعداد مغزه	موقعیت / ابعاد / نام شرکت سازنده	نوع سازه	تعداد مغزه	موقعیت / ابعاد / نام شرکت سازنده
فونداسیون			کانال		
دال			جدول		
دیوار			پشت بند		
پدستال			سنگ فرش		

نوع بتن: ☐ مسلح ☐ غیر مسلح فاصله و قطر آرماتوهای مصرفی:پارامترهای مورد نیاز: ☐ مقاومت فشاری ☐ جذب آب ☐ سایر سن بتن:پرداخت هزینه آزمایش: ☐ کارفرما ☐ پیمانکار

ملاحظات:

- تعیین درصد تراکم نسبی منوط به نمونه‌گیری از آسفالت، هنگام پخش و انجام آزمایش‌های مربوطه می‌باشد.
- حداقل ضخامت مقطع بتنی مورد نیاز جهت مغزه‌گیری مطابق آئین‌نامه بتن ایران (آبا) برابر ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد.
- این فرم بایستی توسط ناظر پروژه تایید گردد.
- درخواست کرگیری بایستی حداقل ۲۴ ساعت قبل، از طریق اتوماسیون دولت یا دورنگار ارسال گردد.
- نمونه‌برداری و مراحل انجام آزمایش می‌تواند در حضور ناظر و نماینده پیمانکار انجام شود.
- کرگیری آسفالت از ۲۴ ساعت پس از اجرا امکان‌پذیر است.